

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 25-02-001

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB01

产 品 代 码 V506-QB01

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5B01

|            |     |                                                                                                              |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 质量部<br>结 论 | 合 格 | 检验员签章: <br>2025年02月08日  |
| 主管领<br>导结论 | 合 格 | 主管领导签章: <br>2025年02月08日 |

填发单位公章:



填单日期: 2025.02.08

# 自检报告

|              |           |                                                                                               |           |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 零件编号         |           | 零件名称                                                                                          |           |  |  |  | 图纸版本                                |                                     | 车型                                  |                                     |
| 1106010-QB01 |           | 燃油泵带油位传感器总成                                                                                   |           |  |  |  | A                                   |                                     | V506-QB01                           |                                     |
| 供应商代码        |           | 供应商名称                                                                                         |           |  |  |  | 外观                                  | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18        |           | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司                                                                              |           |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 检查项目         |           | 标准值                                                                                           | 1         |  |  |  | 结果                                  | 备注                                  |                                     |                                     |
| 1            | 外观检查      |                                                                                               |           |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1.1          | 表面外观      | 燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。 | 合格        |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 1.2          | 连接外观      | 燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。                                                             | 合格        |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 1.3          | 标识        | 燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。                                                                        | 合格        |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2            | 尺寸        |                                                                                               |           |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.1          | 法兰盘外径     | $\Phi 152 \pm 1$                                                                              | 152.16    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.2          | 法兰密封外径    | $\Phi 129.5 \pm 0.5$                                                                          | 129.36    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.3          | 法兰裙边高度    | $15 \pm 0.5$                                                                                  | 15.15     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.4          | 法兰盘厚度     | $3 \pm 0.2$                                                                                   | 3.01      |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.5          | 自由高度      | $350 \pm 10$                                                                                  | 347.34    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.6          | 出油管外径     | $\Phi 9.49 \pm 0.06$                                                                          | 9.476     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.7          | 出油管止口外径   | $\Phi 12.94 \pm 0.21$                                                                         | 12.90     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.8          | 出油管长度     | $21.12 \pm 0.25$                                                                              | 21.15     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.9          | 接插件长度     | $32.7 \pm 0.1$                                                                                | 32.75     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.1          | 接插件宽度     | $10 \pm 0.1$                                                                                  | 10.00     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.11         | 远端引射外径    | $\Phi 7.89 \pm 0.06$                                                                          | 7.916     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.12         | 远端引射管止口尺寸 | $\Phi 10.98 \pm 0.15$                                                                         | 10.91     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.13         | 法兰盘平面度    | $\leq 0.8$                                                                                    | 0.551     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 3            | 材料        |                                                                                               |           |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.1          | POM       | F20-02/M90-44                                                                                 | 供应商提供材质报告 |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.2          | PA11      | BESN P212 CTL+P40TL                                                                           | 供应商提供材质报告 |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |

# 自检报告

| 零件编号         |          | 零件名称                                                              |       |  |  |  | 图纸版本                                |                                     | 车型                                  |                                     |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1106010-QB01 |          | 燃油泵带油位传感器总成                                                       |       |  |  |  | A                                   |                                     | V506-QB01                           |                                     |
| 供应商代码        |          | 供应商名称                                                             |       |  |  |  | 外观                                  | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18        |          | 重庆万力联兴实业（集团）有限公司                                                  |       |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 检查项目         |          | 标准值                                                               | 1     |  |  |  | 结果                                  |                                     | 备注                                  |                                     |
| 4            | 性能       |                                                                   |       |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.1          | 油位器性能    | 9.7±2mm 370±2Ω                                                    | 368.7 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 30.7±2mm 350.8±2Ω                                                 | 349.5 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 64.2±2mm 316±2Ω                                                   | 315.0 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 96.7±2mm 281.2±2Ω                                                 | 280.4 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 128.3±2mm 246.7±2Ω                                                | 246.0 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 159.2±2mm 212.2±2Ω                                                | 211.9 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 189.7±2mm 177.4±1.5Ω                                              | 177.3 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 220.8±2mm 142.6±1.5Ω                                              | 142.6 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 252±2mm 107.8±1.5Ω                                                | 107.9 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 284±2mm 73±1.5Ω                                                   | 73.1  |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 313.9±2mm 40±1.5Ω                                                 | 40.3  |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 4.2          | 输油性能     | 电压：13.5±0.1V，<br>压力500±10KPa，<br>流量≥176L/H，<br>电流≤14A，            | 234.2 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          |                                                                   | 12.57 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 电压：12±0.1V，<br>压力500±10KPa，<br>流量≥145L/H，<br>电流≤13A，              | 195.8 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          |                                                                   | 11.37 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
|              |          | 电压：8±0.1V，<br>压力300 <sup>-10</sup> KPa，<br>流量≥40L/H               | 141.9 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 4.3          | 法兰盘气密性   | 在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出                    | 合格    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 4.4          | 管路连接性气密性 | 法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa | 0.521 |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 4.5          | 传感器灵活性   | 传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象                              | 合格    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 4.6          | 压缩回位     | 燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；                                      | 合格    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员：W 检12

日期：2025/2/8

供应商批准：曹新文

日期：2025/2/8